

PTFE TEFLONSZALAG – HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy a Marketplacc webáruházból vásárolta PTFE teflonszalagunkat!
Kérjük, a használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi útmutatót a szakszerű és biztonságos alkalmazás érdekében.

1. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A PTFE teflonszalag menetes csatlakozások tömítésére szolgál.
Segítségével megakadályozható a víz, gáz vagy levegő szivárgása különféle vízvezeték-szerelési munkálatok során.

2. HASZNÁLAT LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

- Tisztítsa meg a menetes felületet a szennyeződésektől, portól és olajtól.
- A szalagot a menetszál irányában kezdje el feltekerni, enyhe átfedéssel.
- A meneten haladva 3-5 réteg teflonszalagot javasolt felvinni a megfelelő tömítés érdekében.
- A szalag felhelyezése után a csatlakozót kézzel, majd szerszámmal húzza meg, de kerülje a túlzott erőhatást.

3. FONTOS TUDNIVALÓK

- A szalag csak megfelelően tiszta, ép menetek esetén biztosít tömítettséget.
- Ne használja magas hőmérsékletű vagy agresszív vegyi anyagokat szállító rendszerekben.
- A teflonszalag egyszer használatos termék, újrahasznosítása nem javasolt.

4. TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Száraz, hűvös helyen, közvetlen napfénytől védve tárolja.
- Ügyeljen rá, hogy a szalag ne szennyeződjön porral vagy olajjal használat előtt.

☐ A PTFE teflonszalaggal könnyedén, gyorsan és tisztán érhet el profi tömítést minden szerelési feladat során.

Kellemes munkát és tartós eredményt kíván a Marketplacc csapata!